



1. Po zakrytí okrajů rámu na přehledné části maskovací páskou som pokračoval vo vyplňovaní interiéru tekutou maskou pomocou špáradla.

2. Výrobek zaschne na homogénny film, ktorý chráni diel počas nasledujúcich krokov lakovania.

3. Po nanosení požadovanej farby sa všetky maskovacie práce odlepia a odhalia povrchovú úpravu. Tu môžete vidieť vynikajúci a dobre definovaný výsledok.

4. Pri ochrane interiéru súpravy je tekutá maska aplikovaná pomocou špáradla pohodlným a zároveň účinným spôsobom, ako utesniť medzery medzi kusmi maskovacej pásky a zabrániť tak presakovaniu farby.

5. Tekutú masku možno použiť aj na utesnenie a zaistenie maskovacej pásky na mieste pri natieraní interiéru dielu stavebnice.

6. Ďalším zaujímavým využitím tohto všestranného výrobku je vytváranie efektov odlupovania. Pri tejto technike použijete kúsok špongie alebo mäkkou handričkou, aby ste odstránili Tekutú masku na miesta, kde chcete znázorniť odštiepenú farbu.

7. Po nastriekaní príslušných farieb jemne pretrite povrch špongiou alebo mäkkou handričkou, aby ste odstránili Tekutú masku a vytvorili triesky odhaľujúce kov pod ňou.

8-9. Menej častým, ale veľmi praktickým použitím je nanosenie vrstvy Tekutej masky na lícujuce povrchy dielov, ktoré sa budú lakovať samostatne pred montážou. Tým sa zaistí, že sa na



1. Po zakrytí okrajů rámečku na průhledné části maskovací páskou jsem pokračoval ve vyplňování vnitřku tekutou maskou pomocí párátko.

2. Výrobek zaschne na homogenní film, který chrání díl během následujících kroků lakování.

3. Po nanosení požadované barvy se veškeré maskování sloupne a odhalí se povrchová úprava. Zde můžete vidět vynikající a dobře definovaný výsledok.

4. Při ochraně interiéru stavebnice je tekutý maskovací materiál nanášený párátkem vhodným a zároveň účinným způsobem, jak utěsnit mezery mezi kousky maskovací pásky a zabránit prosakování barvy.

5. Tekuté maskování lze také použít k utěsnění a zajištění maskovací pásky na místě při lakování interiéru dílu stavebnice.

6. Dalším zajímavým využitím tohoto všestranného výrobku je vytváření odlepovacích efektů. Pro tuto techniku použijte kousek houbičky nebo balící pěny a lehce naneste tekutou masku na místa, kde chcete ukázat oprýskanou barvu.

7. Po nastříkání příslušných barev povrch jemně otřete houbou nebo měkkým hadříkem, abyste odstránili Tekutou masku a vytvořili třísky odhaľující kov pod ní.

8-9. Méně obvyklým, ale velmi praktickým použitím je nanášení vrstvy Tekuté masky na styčné plochy dílů, které budou před montáží lakovány samostatně. Tím zajistíte, že na styčných plochách nebude žádná barva a lepidlo bude později fungovat