

RC COLOR

Barva odolává účinkům paliva pro motory se žhavicí svíčkou. Pozor – leptá pěnový polystyrén. Plné odolnosti dosahuje barva po 48 hodinách od nástřiku. Před použitím důkladně protřepejte. Při stříkání držte nádobku ve svislé poloze ve vzdálenosti cca 20 cm. Naneste nejprve tenkou vrstvu a po částečném zaschnutí naneste křížem druhou tak, aby se nátěr sliil, ale nestékal. Po skončení práce obraťte nádobku dnem vzhůru a krátkým stiskem pročistěte ventilek.

NEBEZPEČÍ **Obsahuje aceton, dimethylether, naftu solventní, kobaltnatou sůl kyseliny 2-ethylhexanové, zirkonatu sůl kyseliny 2-ethylhexanové, vápenatou sůl kyseliny 2-ethylhexanové, butan-2-on-oxim, terpentýn.**

Extremně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závrať. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Odstraňte obsah /obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

Obsah těkavých organických látek (VOC) 85,52%.



PELIKAN DANIEL
Doubravice 110
533 53 Pardubice
tel. 466 260 133
www.pelikandaniel.com



150 ml e
2103